






## IVR-L 120/24-2 Tc

Аппарат IVR-L 120/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L 120 Tc. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.



**1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения**

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

**2 Работает во все стороны 360°**

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

**3 Практичное откидное шасси**

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

**4 Устойчивость к воздействию масел**

- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.



IVR-L 120/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

## Технические характеристики

Номер для заказа	9.987-888.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275871	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	

## Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----