



IVL 50/24-2

Компактный пылесос для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей вместе с твердым мусором. Собранный материал можно легко разделяется для последующей утилизации или повторного использования.



1 Удобная функция изменения направления потока воздуха

- Поток воздуха можно переключать. Это позволяет удобно опорожнять контейнер.

2 Два отклоняющихся нагнетателя с электронным управлением

- Два нагнетателя обеспечивают высокую силу всасывания. Как только контейнер наполняется, пылесос автоматически выключается.



IVL 50/24-2

- Простая в использовании функция контроля реверса воздушного потока
- Двигатель с электронной платой управления
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-952.0	
Штрих-код (EAN)	4039784393998	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220–240 / 50–60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	112 / 403
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уравнивающий выключатель	■
■ Входит в комплект поставки.	

IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали стыковое соединением	1	6.906-767.0	1 шт.	НД 51			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	2	6.906-766.0	1 шт.	НД 51	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Насадка для пола, литая, прочная	3	6.906-793.0	1 шт.	НД 51	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	4	6.902-146.0	1 шт.	НД 51	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Резиновая круглая насадка, удлиненная	5	6.906-764.0	1 шт.	НД 51	370 мм		Резиновая насадка, круглая.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая насадка со скребком	6	6.906-773.0	1 шт.	НД 51	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	7	6.906-770.0	1 шт.	НД 51	117 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	8	6.906-768.0	1 шт.	НД 51	370 × 50 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	9	6.906-771.0	1 шт.	НД 51	400 × 70 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	10	6.906-786.0	1 шт.	НД 51	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	11	6.906-788.0	1 шт.	НД 51	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Соединительная муфта	12	6.906-799.0	1 шт.	НД 51			Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	13	2.641-178.0	7 teilig	НД 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.