

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BMP-265B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	265 мм
Производительность	До 120 м ² /час по бетону
Двигатель	8,2 кВт / Бензиновый
Скорость вращения	1.500 об/мин
Вес	175 кг
Габариты д / ш / в	1.260 мм / 500 мм / 1.160 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ		
Промышленный пылесос	BDC-1220	 <p>BDC-1330</p>
Барaban со стандартными фрезами	MPD265SL272S	
Барaban с фрезами с вольфрамовыми резцами	MPD265SL75S	
Барaban с вольфрамовыми фрезами	MPD265SL60S	
Комплект стандартных фрез	MPL272SL265	
Комплект фрез с вольфрамовыми резцами	MPL75SL265	
Комплект вольфрамовых фрез	MPL60SL265	
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014	
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac .
- Большой вес для улучшения качества фрезерования.
- Новая система торможения с ручным управлением. Самостоятельное торможение в процессе фрезерования. Удобство регулировки торможения при помощи рукоятки на руле.
- Тяжелый барабан для увеличения прижимной силы.
- Регулировка тормоза, боковая установка барабана.
- Микрометрическая и запоминаемая регулировка глубины обработки: высокая степень точности и защита от повреждений.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.